PERFORMANCE MADE SMARTER

Interfaz de comunicación Bluetooth

4512

– Comunicación Bluetooth entre los dispositivos PR 4000 y 9000 y dispositivos iOS/Android
– Supervisión en directo de los valores de procesos y el diagnóstico en dispositivos inteligentes compatibles o directamente en el PR 4512
– Registro avanzado de datos y registro de eventos mediante el reloj en tiempo real integrado

Aplicaciones
- Programe los dispositivos a través de Bluetooth utilizando un dispositivo iOS/Android con la aplicación gratuita PPS (PR Process Supervisor).
- Utilice los datos de PPS para el mantenimiento preventivo.
- Todos los datos registrados se pueden exportar en formato .csv para un análisis avanzado de los datos cuando no esté en las instalaciones.
- Análisis in situ de los datos de procesos en tiempo real en un dispositivo iOS/Android compatible.
- Análisis fuera de las instalaciones de los datos históricos de procesos en un ordenador mediante el uso de PReset.

Características técnicas
- El PR 4512 utiliza Bluetooth 4.2 y requiere un dispositivo inteligente con 4.0 o posterior.
- PPS es compatible con dispositivos iOS y Android.
- El PR 4512 detecta de forma automática el ajuste del dispositivo en el dispositivo PR 4000 o 9000 conectado.
- Una batería interna suministrará alimentación al reloj en tiempo real del 4512 durante un mínimo de 2 años en caso de que el 4512 se mantenga desactivado.
- La capacidad típica del registro de datos es de más de 30 días en intervalos de 1 segundo.
- Display LCD de matriz de puntos de lectura sencilla.
- Emparejamiento sencillo o emparejamiento seguro a través de autentificación con dos factores.

Montaje / instalación / programación
- Montaje en Zona 2 / Div. 2.
- El 4512 puede moverse de un dispositivo a otro. Es posible guardar la configuración individual de dispositivos 4000/9000 y descargarla en otros transmisores.
- Los parámetros programados se pueden proteger con una contraseña definida por el usuario.
- Si se monta en dispositivos instalados boca abajo, una selección de menú permite girar el display del 4512 180 grados e invierte las funciones de los botones arriba/abajo.
- Todos los datos, incluyendo la configuración, el registro de datos y el registro de eventos de un dispositivo PR 4000/9000, se pueden transferir a un ordenador utilizando el PR 4590.
- Consulte a través del siguiente enlace una lista actualizada de los países en los que está aprobado el uso del 4512: www.prelectronics.com/4512-bluetooth-approvals/

Esta página se genera automáticamente en función de la información facilitada en www.prelectronics.com y sitios web afiliados. Se proporciona al usuario como servicio y exclusivamente con fines informativos. Aunque hemos intentado presentar la información con la mayor precisión posible, puede que la página contenga errores u omisiones por los que declinamos toda responsabilidad.

Pedido

Modelo	Descripción
4512	Interfaz de comunicación Bluetooth
4590	Interfaz ConfigMate

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C
Humedad relativa	< 95% HR (no cond.)
Grado de protección	IP20
Instalación en	Grado de polución 2 y cat. de medida / sobretensión II

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (HxAxP)	73,2 x 23,3 x 26,5 mm
Dimensiones (HxAxP) módulo 4000 / 9000	109 x 23,5 x 131 mm
Peso aprox	30 g

Especificaciones comunes

Alimentation

Tensión de alimentación	6,5...20 V desde un dispositivo host 4000 / 9000
Potencia necesaria máx	0,15 W

Registro de datos

Memoria	100 MB
Capacidad	> 2,75 millones de puntos de datos (dependiendo del dispositivo PR conectado)
Retención de datos, sin alimentación	~ 10 años
Inmunidad EMC extendida: NAMUR NE21, criterio A, explosión	No hay pérdida de comunicación
Batería auxiliar interna (para el reloj en tiempo real)	2 años (a 25°C)
Precisión del reloj en tiempo real calibrado	<±60 s/año a 25°C
Comunicación Bluetooth	BLE 4.2
Radio Bluetooth	Clase 2

Marcado S.I. / Ex

ATEX	II 3 G Ex ec IIC T5
IECEx	Ex ec IIC T5 Gc
FM, US	Cl I, Div 2, Gp A, B, C, D T5; Cl I, Zn 2, Grp IIC T5
FM, CA	Cl I, Div 2, Gp A, B, C, D T5

Requerimientos observados

Directivas

EMC	2014/30/UE & UK SI 2016/1091
ATEX	2014/34/UE & UK SI 2016/1107
RED	2014/53/UE & UK SI 2017/1206
RoHS	2011/65/UE & UK SI 2012/3032

Estándares

Standard for Safety	ANSI/ISA 61010-1 : 2004

Bluetooth

Europa, CE	117-37823-1
EE.UU, FCC	ID QoQBGM111
Canadá, IC	5123A-BGM111
China, SRRC	2018DJ6574
Australia, RCM	42 004 182 772
Brasil, Anatel	06541-18-11723
Japón, MIC	R 209-J00192
Corea, KC	MSIP-CRM-BGT, BGM111
Malasia, SIRIM QAS	RAHY/63M/1020/S(20-4544)
Singapur, IMDA	N1861-20
EAC	TR-CU 020/2011

Aprobaciones

ATEX	DEKRA 13ATEX0098 X
IECEx	DEK 13.0026 X
UKEX	DEKRA 21UKEX0167X
c FM us	FM18US0268X / FM18CA0129X