



Display-/ programmeringsfront

4501

- Ændring af driftsparametre i system 4000- og 9000-enheder
- Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status
- Password-beskyttelse
- Rullende hjælpetekst på 7 sprog
- Klikkes direkte på fronten af den enhed, der allerede er monteret i processen

ERC

Anvendelse

- Kommunikationsinterface til ændring af driftsparametre i system 4000- og 9000-enheder.
- Kan flyttes fra en enhed til en anden af samme type og downloade den første transmitters opsætning til efterfølgende transmittere.
- Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status.

Teknisk karakteristik

- Fire liniers LCD-display med rullende hjælpetekst, som nemt og enkelt guider brugeren gennem opsætningen.
- Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning af et password. Passwordet gemmes i transmitteren, så sikkerheden mod uønskede ændringer er så høj som muligt.

Montage / installation

- Klik 4501 fast på fronten af modulet direkte i processen.

4501 er godkendt og certificeret som en add-on komponent til enheder i system 4000 og 9000. For yderligere information om 4501 henvises til manualen for det enkelte produkt, som 4501 ønskes monteret på.

Bestillingsskema:

Type
4501