



Indicateur / façade de programmation

4501

- Interface de communication pour la modification des paramètres de fonctionnement des modules des gammes 4000 et 9000.
- Indicateur pour visualisation des données de process et de l'état
- Protection par mot de passe
- Texte d'aide déroulant disponible en 7 langues
- A cliquer sur la face avant du module des gammes 4000 et 9000

ERC

Applications

- Interface de communication pour la modification des paramètres de fonctionnement des modules des gammes 4000 et 9000.
- Peut être transféré d'un module à un autre du même type et charger la configuration du premier module vers les modules suivants.
- Indicateur pour visualisation des données de process et de l'état.

Caractéristiques techniques

- Affichage LCD en quatre lignes avec des textes déroulants (choix de 7 langues) qui guident l'utilisateur tout au long des étapes de configuration.
- L'accès à la programmation peut être bloqué par un mot de passe. Ce mot de passe est sauvegardé dans le module afin d'assurer un haut niveau de protection contre les modifications non autorisées.

Montage / installation

- A cliquer sur la face avant du module des gammes 4000 et 9000.
- L'indicateur 4501 est approuvé et certifié en tant que composant complémentaire à la série de dispositifs 4000 et 9000. Pour plus d'informations sur le 4501 se référer au manuel de l'appareil spécifique dans la série 4000 ou 9000 où le 4501 est fixé.

Reference de commande:

Type
4501