


现场外壳



8501

- 适用 PR 数显表安装
- 防护等级 IP65
- 底部 4 x M16 螺纹穿线孔
- 壁挂式或面板方式安装
- 外表使用粉末涂料

应用

- 适用 PR LCD / LED 数显表 5531A · 5714 · 5715 和 5725 。
- 适合安装于恶劣过程环境。
- 具备 IP65 防护等级。

技术特点

- 外壳采用耐腐蚀铝合金。
- 表面采用抗盐雾粉末涂料。
- 正面和背面板固定螺丝采用耐酸不锈钢。
- 可提供 4 x M16 电缆接头和缆塞。

安装调试

- 壁挂式安装 (安装螺丝不随产品提供) 。

Order:

Type	Cable glands
8501	1 cable gland : A 2 cable glands : B 3 cable glands : C 4 cable glands : D

环境条件

工作温度..... -20°C 至 +60°C
防护等级..... IP 65, EN 60529
防护等级 · 电缆接头和盲塞..... IP68

机械规格

外壳材质..... Al Mg Si 0,5 · DIN 1725
材质 · 电缆接头和盲塞..... Polyamide
结构尺寸 (高x宽x深)..... 92 x 112 x 143 mm
结构尺寸 · 背板..... 112 x 112 mm
安装开孔尺寸..... 44,5 x 91,5 mm
电缆接头和电缆直径..... M16 x 1,5 / Ø 4,5...10 mm
重量 (大约)..... 750 g