

Indbygningskasse for LCD-/LED-instrumenter



8501

- Udskæringsmål passer til PR displays
- Tæthedegrad IP65
- 4 stk. M16 gevindhuller i bund
- Nem montage på væg eller panel
- Stærk pulverlakering på ydersider

Anvendelse

- Generel indbygningskasse med udskæring til montering af PR electronics' LCD- / LED-instrumenter type 5531A, 5714, 5715 og 5725.
- 8501 er velegnet som beskyttelse for PR's LCD- / LED-instrumenter, der skal monteres i barske procesmiljøer.
- Indbygningskassen type 8501 modsvarer industriens krav til effektiv beskyttelse af procesudstyr i vådrumsmiljøer op til IP65.

Teknisk karakteristik

- Indbygningskassen er fremstillet af korrosionsbestandigt aluminium.
- Alle overflader er beskyttet med saltvandsbestandig pulverlakering.
- Fastgørelsesskruer til front og bagdæksel er fremstillet i rustfrit, syrefast stål.
- Kan leveres med op til 4 stk. M16 kabelforskruninger. I ikke benyttede kabelforskruningshuller monteres blindpropper

Montage / installation

- Monteres på væg med 4 stk. fastgørelsesskruer (ikke inkluderet).

Bestillingsskema:

Type	Kabelforskrutninger
8501	1 Kabelforskrutning : A 2 Kabelforskrutninger : B 3 Kabelforskrutninger : C 4 Kabelforskrutninger : D

Omgivelsesbetingelser

Driftstemperatur..... -20°C til +60°C
Kapslingsklasse..... IP 65, EN 60529
Kapslingsklasse, kabelforskrutninger
og blindpropper..... IP68

Mekaniske specifikationer

Kapslingsmateriale..... Al Mg Si 0,5, DIN 1725
Materiale, kabelforskrutninger
og blindpropper..... Polyamid
Dimensioner (HxBxD)..... 92 x 112 x 143 mm
Dimensioner, bagplade..... 112 x 112 mm
Udskæringsmål..... 44,5 x 91,5 mm
Ledningsforskrutninger og ledningsdiameter.. M16 x 1,5 / Ø 4,5...10 mm
Vægt, ca..... 750 g