


## Rail d'alimentation 15 mm



### 9400\_1

- Différentes longueurs
- Montage et alimentation des modules des gammes 3000 et 9000

#### Description

- Le rail est livré avec un couvercle et 2 caches d'extrémité - 1 droite et 1 gauche.

#### Dimensions

- 35 x 15 mm (H x P).

#### Caractéristiques techniques

- 9400A : longueur du rail 1000 mm ( $\pm 2$  mm)
- 9400B1 : longueur du rail 750 mm ( $\pm 2$  mm)
- 9400C1 : longueur du rail 500 mm ( $\pm 2$  mm)
- 9400D1 : longueur du rail 250 mm ( $\pm 2$  mm)

#### Homologations

- ATEX, IECEX, FM et UL. Voir les certificats sous Contrôleur d'alimentation

### Conditions environnementales

Installation en..... Degré de pollution 2 & cat. de  
mesure / surtension II

### Spécifications communes

Tension max..... 30 Vcc  
Courant max..... 4 A par conducteur  
Conducteur..... 70 µm Cu  
Surface..... Au 0,6...0,8

### Homologations

ATEX..... KEMA 07ATEX0152 X  
IECEX..... KEM 08.0025X  
c FM us..... FM19US0056X /FM19CA0029X  
c UL us, UL 913..... E233311