


Boîtier de protection



8501

- Boîtier avec découpe pour les indicateurs PR
- Indice de protection IP65
- 4 entrées M16 taraudées sur le dessous
- Montage mural ou sur panneau facile
- Revêtement extérieur résistant

Application

- Boîtier universel avec découpe pour les indicateurs LCD / LED de PR electronics type 5531A, 5714, 5715 and 5725.
- Le 8501 est destiné à la protection des indicateurs LCD / LED utilisés dans des conditions d'applications sévères.
- Le boîtier type 8501 répond aux standards industriels pour une protection efficace en ambiance humide jusqu'au degré IP65.

Caractéristiques techniques

- Le boîtier est fabriqué en aluminium résistant à la corrosion.
- Toutes les surfaces sont protégées par un revêtement résistant à l'eau de mer.
- Les vis de fixation des plaques arrière et avant sont fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion et aux acides.
- Peut être livré avec 4 presse-étoupe M16. Des bouchons sont montés dans les entrées de câble non utilisées.

Montage / installation

- Pour montage mural à l'aide de 4 vis (non fournies).

Référence de commande :

Type	Raccords de câble
8501	1 raccord de câble : A 2 raccords de câble : B 3 raccords de câble : C 4 raccords de câble : D

Conditions environnementales

Température de fonctionnement..... -20°C à +60°C
Degré de protection..... IP 65, EN 60529
Degré de protection, raccords
de câble et bouchons..... IP68

Spécifications mécaniques

Matière du boîtier..... Al Mg Si 0,5, DIN 1725
Matériau, raccords de câble
et bouchons..... Polyamide
Dimensions (HxLxP)..... 92 x 112 x 143 mm
Dimensions, plaque arrière..... 112 x 112 mm
Dimensions découpe..... 44,5 x 91,5 mm
Raccords de câble / diamètre
de câble..... M16 x 1,5 / Ø 4,5...10 mm
Poids, env..... 750 g