


## 现场外壳



### 8501

- 适用 PR 数显表安装
- 防护等级 IP65
- 底部 4 x M16 螺纹穿线孔
- 壁挂式或面板方式安装
- 外表使用粉末涂料

#### 应用

- 适用 PR LCD / LED 数显表 5531A · 5714 · 5715 和 5725。
- 适合安装于恶劣过程环境。
- 具备 IP65 防护等级。

#### 技术特点

- 外壳采用耐腐蚀铝合金。
- 表面采用抗盐雾粉末涂料。
- 正面和背面板固定螺丝采用耐酸不锈钢。
- 可提供 4 x M16 电缆接头和缆塞。

#### 安装调试

- 壁挂式安装 ( 安装螺丝不随产品提供 ) 。

Order:

| Type | Cable glands                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8501 | 1 cable gland ..... : A<br>2 cable glands ..... : B<br>3 cable glands ..... : C<br>4 cable glands ..... : D |

环境条件

工作温度..... -20°C 至 +60°C  
防护等级..... IP 65, EN 60529  
防护等级 · 电缆接头和盲塞..... IP68

机械规格

外壳材质..... Al Mg Si 0,5 · DIN 1725  
材质 · 电缆接头和盲塞..... Polyamide  
结构尺寸 ( 高x宽x深 ) ..... 92 x 112 x 143 mm  
结构尺寸 · 背板..... 112 x 112 mm  
安装开孔尺寸..... 44,5 x 91,5 mm  
电缆接头和电缆直径..... M16 x 1,5 / Ø 4,5...10 mm  
重量 ( 大约 ) ..... 750 g