

Få åtkomst till alla dina processdata via Bluetooth och PR 4512

Nya kommunikationsgränssnitt från PR electronics 4500-serien! Den senaste nyheten, Bluetooth-kommunikationsenheten 4512, ger användare möjlighet att aktivera Bluetooth-kommunikation och dataloggning på alla PR 4000- och PR 9000-enheter. Montera bara 4512 på framsidan av enheten från PR electronics och installera PPS-appen på din smarta enhet (iOS och Android). Detta möjliggör övervakning av processdata i realtid, data- och händelseloggning och enkel programmering av enheten.

Vi är stolta att introducera den helt nya 4512 Bluetooth-kommunikationsenheten. PR 4512 kan användas tillsammans med alla moduler i PR 4000- och 9000-serien – och tack vare bakåtkompatibiliteten inkluderar detta över 1 000 000 moduler som installerats runt om i världen.

Få åtkomst till alla befintliga och framtida PR 4000- och PR 9000-enheter

4512 stödjer våra befintliga PR 4000- och PR 9000-enheter och alla framtida utgåvor och tillhandahåller det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra funktionaliteten av dina signalgränssnitt.

Enkel programmering

Med hjälp av din smarta enheten kan du nu programmera och konfigurera dina kompatibla PR-enheter via Bluetooth-program.

Övervakning av processvärden i realtid

Du kan enkelt analysera historiska processdata och processdata i realtid på din smarta enhet på plats i anläggningen.

Event and data logging

Med det inbyggda minnet på 100 MB, kan 4512 logga fler än 2,75 miljoner och upp till 5,50 miljoner datapunkter (beroende på ansluten PR-enhet).

4512 fångar även enhetsspecifik mätning, status eller reläfel. Enhetens inbyggda realtidsklocka loggar den exakta tidpunkten för felhändelser, inkl. relästatus. Båda loggarna kan övervakas direkt i PPS-appen eller exporteras i .csv format. Detta tillhandahåller en fantastisk insikt i slingans prestanda och optimering.

Säker åtkomst till dina processdata

4512 är som standard inställd med tvåfaktorsautentisering och kan tas bort när den inte används.

Global användning

4512 levereras med omfattande Bluetooth-godkännanden: USA (FCC), Kanada (IC), RED (radioutrustningsdirektivet) för alla europeiska länder och Turkiet, Kina (SRRC), Sydkorea (KC), Australien (RCM), Brasilien (ANATEL), Japan (MIC) och Peru (MTC). Även godkänd för montering i zon 2, FM (Div 2), IECEx och FM.

Mer information:

Mizi Rahbek Lauritsen

Head of Global Marketing
M: mlau@prelectronics.com
T: +45 86 37 26 77