

Acceda a todos sus datos de procesos a través de Bluetooth con PR 4512

La serie 4500 de interfaces de comunicación de PR electronics aumenta. La última incorporación, la interfaz de comunicación Bluetooth 4512, permite a los usuarios activar la comunicación Bluetooth y el registro de datos en todas sus unidades PR 4000 y PR 9000. Tan solo tiene que montar el PR 4512 en la parte delantera del dispositivo de PR electronics e instalar la aplicación PPS en su dispositivo inteligente (iOS y Android). Esto permite la supervisión en directo de sus datos de procesos, el registro de datos y eventos y la fácil programación de su dispositivo.

Nos complace presentar la nueva interfaz de comunicación Bluetooth 4512. El PR 4512 puede utilizarse en combinación con todos los módulos de las series PR 4000 y 9000. Además, gracias a su compatibilidad con modelos anteriores, se puede utilizar también con los más de 1.000.000 de módulos ya instalados en todo el mundo.

Acceda a todas las unidades PR 4000 y PR 9000 existentes y futuras

Compatible con nuestros dispositivos PR 4000 y PR 9000 existentes y con todos los futuros lanzamientos, el 4512 ofrece la forma más sencilla y rentable de optimizar el funcionamiento de sus interfaces de señal.

Fácil programación

Utilizando su dispositivo inteligente, ahora puede programar y configurar sus dispositivos compatibles con PR a través de Bluetooth.

Supervisión en directo de los valores de procesos

Podrá analizar fácilmente los datos de procesos históricos y en tiempo real en su dispositivo inteligente cuando esté en las instalaciones.

Registro de eventos y datos

Con su memoria integrada de 100 MB, es capaz de registrar más de 2,75 millones y hasta 5,50 millones de puntos de datos (dependiendo del dispositivo).

El 4512 también captura los errores de relés, estado o medición específicos de cada dispositivo. Utilizando el reloj en tiempo real integrado, registra la hora exacta de cualquier error, incluyendo el estado de los relés. Ambos registros pueden supervisarse directamente en la aplicación PPS o bien exportarse en formato .csv. Esto proporciona una información increíble sobre el rendimiento y la optimización del bucle.

Acceso seguro a sus datos de procesos

El 4512 está configurado de forma predeterminada con autenticación de dos factores y se puede desinstalar si no va a utilizarse.

Uso a nivel mundial

El 4512 cuenta con numerosas aprobaciones Bluetooth: EE.UU (FCC), Canadá (IC), RED (Directiva sobre equipos radioeléctricos) para todos los países europeos y Turquía, China (SRRC), Corea del Sur (KC), Australia (RCM), Brasil (ANATEL), Japón (MIC) y Perú (MTC). También aprobado para el montaje en Zona 2, FM (Div. 2), IECEx y FM.

Más información:

Mizi Rahbek Lauritsen

Head of Global Marketing
M: mlau@prelectronics.com
T: +45 86 37 26 77